

Service de secours de :

Programmes 2009 - 2014
Cahier spécial des charges n° II/MAT/A12-242-08
Validité du marché jusqu'au 17/06/2014.

COMPRESSEURS D'AIR RESPIRABLE A HAUTE PRESSSION

Fournisseur : DRÄGER SAFETY BELGIUM SA

Heide 10 tél. : 02/462 62 11
1780 WEMMEL fax : 02/609.52.62

Poste 1 : Petit compresseur

Prix unitaire: 14.111,20 € HTVA.

17.074,55 €TVAC

Type : BAUER MV 120 -5,5-3

Délais de livraison : 84 jours

Description

Débit nominal : 250 l/min
Moteur électrique : 5,5 kW 1470 tr/min
Niveau sonore : à 68 dB à 1m
Dimensions : H x l x L : 130 x 74 x 102 cm

Rampe de remplissage séparée mais dans le même local : Trois possibilités au choix du service :

1. 1x200 bar avec flexible et 3x300 bar raccord direct + détendeur et soupape de sécurité + 1 manomètre de 200 bar et 1 manomètre de 300 bar.
2. 4 x 300 bar raccord direct et 1 manomètre central de 300 bar.
3. 4x300 bar avec flexibles (1m) et 1 manomètre central de 300 bar.

Le compresseur est équipé d'un filtre de sortie de type P41 avec cartouche filtrante au carbone actif/tamis moléculaire et d'un système de surveillance automatique du niveau de saturation du filtre du type Securus.

Installation

Les frais d'installation sont à charge du fournisseur dans le cas du remplacement d'un compresseur existant par un compresseur du présent marché. Les autres frais liés d'installation sont à charge du destinataire. Dès réception de la commande, le fournisseur doit fournir aux services destinataires tous les renseignements nécessaires pour le placement du compresseur, la prise d'air extérieure éventuelle et le raccordement du moteur électrique.

A préciser à la commande :

Tension triphasée : 3x220 V **ou** 3x380 V

Le type de rampe de remplissage choisi parmi les 3 possibilités décrites ci-avant.

Poste 2 : Grand compresseur

Prix unitaire: 18.679,20 €HTVA.

22.601,83 €TVAC

Type : BAUER PE 500-11-5VE

Délais de livraison : 84 jours

Description

Débit nominal : 500 l/min

Moteur électrique : 11 kW 1170 tr/min

Niveau sonore : à 68 dB à 1m

Dimensions : H x l x L: 152 x 83 x 114 cm

Rampe de remplissage séparée mais dans le même local : Trois possibilités au choix du service :

1. 1x200 bar avec flexible et 3x300 bar raccord direct + détendeur et soupape de sécurité + 1 manomètre de 200 bar et 1 manomètre de 300 bar.
2. 4 x 300 bar raccord direct et 1 manomètre central de 300 bar.
3. 4x300 bar avec flexibles et 1 manomètre central de 300 bar.

Le compresseur est équipé d'un filtre de sortie de type P41 avec cartouche filtrante au carbone actif/tamis moléculaire et d'un système de surveillance automatique du niveau de saturation du filtre du type Securus.

Installation

Les frais d'installation sont à charge du fournisseur dans le cas du remplacement d'un compresseur existant par un compresseur du présent marché. Les autres frais liés d'installation sont à charge du destinataire. Dès réception de la commande, le fournisseur doit fournir aux services destinataires tous les renseignements nécessaires pour le placement du compresseur, la prise d'air extérieure éventuelle et le raccordement du moteur électrique.

A préciser à la commande :

Tension triphasée : 3x220 V **ou** 3x380 V

Le type de rampe de remplissage choisi parmi les 3 possibilités décrites ci-avant.

Fait à :

Le :

Nom :

Titre :

Signature