

Zone/Service public :

Cahier spécial des charges n° II/MAT/A11-301-12

Durée de validité du marché : du 27/05/2013 au 27/05/2017

**VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES
(TYPE 3) À USAGE UNIQUE**

Fournisseur: DRÄGER SAFETY BELGIUM NV
Heide 10 tél.: 02/462 62 09
B- 1780 Wemmel fax: 02/609.52.62

Prix unitaire: HTVA: € 78,00
TVAC: € 94,38

Marque - Type: Prochem II F

Le vêtement Pro-CHEM II F est un vêtement de protection chimique de type 3, conforme à la norme EN 14605 - Vêtements de protection contre les liquides chimiques.

Il est utilisé pour :

- décontaminer et désinfecter les porteurs de tenues anti-gaz ou des personnes contaminées chimiquement ;
- éventuellement effectuer des mesures de produits chimiques en dehors du périmètre de danger immédiat en fonction des risques présents ;
- des interventions et des travaux pouvant entraîner un contact avec des produits chimiques liquides et/ou des micro-organismes.

Le vêtement de protection contre les produits chimiques liquides est à usage unique.



Le vêtement se compose d'une seule pièce. Il est pourvu d'un capuchon qui par une bande de butyle enserre bien le visage. Le cou est également protégé par un rabat contre la poussière et les éclaboussures.

Le vêtement de protection est conçu de telle façon que, s'il est porté en combinaison avec un masque facial intégral à filtre ou un appareil respiratoire intégral, aucune partie du visage ne soit exposée à l'air ambiant.

Il se termine aux pieds sous la forme d'une chaussette. Une paire de gants assurant la protection chimique est soudée au vêtement (type Ansell). La paire de gants assurant la protection mécanique est indépendante du vêtement mais fait partie de la livraison.

La tenue répond également aux normes suivantes :

- EN ISO 13982: Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides (type 5)
- EN1073-2: Vêtements de protection contre la contamination radioactive – Classe 1
- EN 14126: vêtements de protection contre les agents infectieux
- EN 1149: Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques

Couleur: grise.

Attention! Les gants mécaniques font partie intégrante de la protection chimique (en particulier lors de l'utilisation d'ammoniac) et doivent TOUJOURS être portés par-dessus les gants chimiques.

Tailles	Statures	Tour de poitrine	Gants	Pointure	
S	162 – 170	84 – 92		9	42-43
M	168 – 176	92 – 100	10		43-44
L	174 – 182	100 – 108		11	44-45
XL	180 – 188	108 – 116		11	45-46
XXL	186 – 194	116 – 124		11	46-47
XXXL	192 – 200	124 – 132		11	47-48

Marquage

Au dos de la tenue et sur toute sa largeur, à hauteur des omoplates, une des mentions suivantes peut être apposée :

PROTECTION CIVILE - SERVICE D'INCENDIE - POLICE

Couleur : rouge ou noir.

Hauteur : 50 mm.

Quantité minimale: 20 pièces.

Supplément par pièce pour le marquage : €1 HTVA.

Remarque :

Délai de livraison : 70 jours.

Sous réserve que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix.

Fait à :

Signature & Fonction :

En date du :