

Programma 2008-2013

Bijzonder bestek : II/MAT/A27-223-07

Geldigheidsduur van de opdracht tot 06-02-2013

Overdrukventilatoren lot 1

Leverancier : **Fire Technics N.V.**
Solvaylaan 6
B-8400 Oostende
Tel: +0032/ 59 340 340
Fax: +0032/ 59 340 341
✉ : info@firetechnics.be

EENHEIDSPRIJS

Exclusief BTW :	1750€
Inclusief BTW 21%:	2117.5€

Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks en prijsherziening aan te vragen.

OMSCHRIJVING EN GEBRUIK

Il s'agit d'un ventilateur à pression positive entraîné par un moteur thermique. Il est livré prêt à fonctionner (sauf le combustible)

SPECIFICATIES

MERK: RAMFAN

- GF 165

☛ **Moteur**

- HONDA
- Type: GX 200-OVH
- slagvolume: 196 cc
- Motorvermogen 4.1 kW bij 3600 t/min
- Elektronische magnetron ontsteking
- Maximaal koppel: 12.4 Nm bij 2500 t/min
- Met handstart met repeteerstarter
- Brandstoftank 3.1 liter voor een autonomie van ca 1.5 uur of 90 minuten
- Geschikt voor alle benzinebrandstoffen met een ROZ van min. 86, ook loodvrij
- Met oliedruk Controle
- De motor is voorzien van:
 - * gasregelklep – met choke
 - * start/stop knop/sleutel
 - * benzinekraan
 - * controlelamp voor oliedruk
- * Geluidniveau op 1 meter rondom de pomp op vollast ca 96.2 dB(A) op 1 meter
- * Voorzien van een aansluiting voor flexibele uitlaatslang
- * Geleverd met uitlaatslang voor uitlaatgassen

☛ **Ventilator**

- 21 bladige ventilator
- Direct gemonteerd op krukas van de motor
- Debiet gemeten door AMCA 240: 21940m³
- Debiet met aangevoerde lucht (venturi-effect) is het gevraagde debiet in het bestek: > 46.000 m³/h
- Ventilator draait in een venturibuis in staalplaat
- Ventilator vooraan en achteraan afgedekt door een beschermgrill in roesvrij staal met een maasgrote van 8.5 mm en een draaddiameter van 3 mm

- Ventilator met zijn huis regelbaar in het verticale vlak van 0 to 20°, vergrendelbaar in 5 posities tussen 0° to 20°
- Ventilator en huis gemonteerd in een stalen alles omvattend kader in buisprofielen
- Voorzien van 4 tillingsdempers op het huis ter voorkoming van wegdansen
- Voorzien van 2 wielen voor gemakkelijk transport
- Eénvoudig te bedienen
- Voorzien van een luchtbevochtiger met aansluiting DSP Ø45 mm of een ander type koppeling
- Gewicht inzetklaar 41 kg voor de gevulde ventilator
Afmetingen ventilator zonder watersproeier Lx D x H: 546x508x508 mm of een volume van 0.1409 m³

Opties (100% ten laste van BD)

	+21 BTW
- Beschermhoes in waterdicht zeildoek:	€/stuk 85
- Drukslang met spiraal, lengte 4.6 m:	€/stuk 198
- Drukslang met spiraal, lengte 7.6 m:	€/stuk 331
- Drukslang zonder spiraal lengte 7.6m:	€/ stuk 139

. Garanties en inspecties

Contractuele garantie op het geheel

Duur : 5 jaar

In geval van defect: De Garantie wordt voor de duur van deze verlengd als de pech een week overschrijdt (vanaf de zevende dag)

De bijstand: Technische steun ter plaatse binnen de twee werkdagen vanaf de vermelding van het defect.

De reparatie in de periode van garantie: Periode van garantie voor een vervangen stuk en dat de herstelling van **twee jaar** vanaf de datum van reparatie wordt verlengd

Gedaan te :

Op datum van :

Handtekening :

Naam :

Functie :

De technische fiche moet volledig ingevuld en voor akkoord ondertekend worden. Ze dient bijgevoegd te worden bij de bestelbon (of bij de beslissing van de gemeenteraad) of bij het antwoord op onze toezeggingsbrief.